Aktionszeitraum: 13.05. – 28.06.2024

Professionelle Kühltechnik zu coolen Preisen





Abb. 2

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Innenmaße (H x B x T): 137,1 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 533 | / 360 | Verbrauch: 881 kWh in 365 Tagen Energieeffizienzklasse: D Gewicht: 85 kg Art.-Nr. 861147


1.599,-€













MEISTERLAND LED-Kühlschrank FKDv 4503

Gehäuse aus Stahl, schwarz mit Display; selbstschließende Isolierglastür mit massivem Aluminiumgriff, schwarz; edle, aufmerksamkeitsstarke Folienbeklebung (schwarz/anthrazit) auf den Seitenwänden; separat schaltbare LED-Decken- und beidseitige Längsbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar) und 6 Lochblechauflagen aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 202,7 x 60 x 69,6 cm Innenmaße (H x B x T): 180 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 441 | / 422 | Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A Verbrauch: 614 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: C Gewicht: 87 kg


Art.-Nr. 821140

849,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage









LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvc 3501

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und integrierter Griffmulde; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 59,7 x 65,4 cm Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 47,5 x 42,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 327 | / 250 | Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 367 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: C Gewicht: 56 kg

Art.-Nr. 887503

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

549,-€



ВАКО

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5501

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Tür mit integrierter Griffmulde; LED-Deckenbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): $168,4 \times 74,7 \times 76,9 \text{ cm}$ **Innenmaße (H x B x T):** $145,9 \times 62,5 \times 53,6 \text{ cm}$


Brutto-/Nutzinhalt: 544 I / 432 I Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 388 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: B Gewicht: 74 kg

Art.-Nr. 88/504
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Art.-Nr. 887504 799,-€







LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5511

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Isolierglastür und integrierter Griffmulde; LED-Lichtsäule links; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): $168,4 \times 74,7 \times 76,9 \text{ cm}$ **Innenmaße (H x B x T):** $145,9 \times 62,5 \times 53,6 \text{ cm}$


Brutto-/Nutzinhalt: 569 | / 432 | Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 535 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: C Gewicht: 92 kg

Art.-Nr. 887534 999,-€






















LIEBHERR Kühlschrank FKU 1800

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit ergonomischem Stangengriff; Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit statischem Kühlsystem und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung über Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 50 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): $85 \times 60 \times 60$ cm Innenmaße (H x B x T): $70.2 \times 51.3 \times 44.1$ cm

Brutto-/Nutzinhalt: 175 | / 160 | Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A Verbrauch: 204 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a **Energieeffizienzklasse:** B


Gewicht: 34 kg Art.-Nr. 887484

Art.-Nr. 887484 429, – €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage









LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1613

Gehäuse aus Stahl, schwarz; mit selbstschließender Isolierglastür und ergonomischem Stangengriff; separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung; optische und akustische Temperaturwarnung; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaß (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm **Innenmaße (H x B x T):** 67 x 44 x 43,5 cm **Brutto-/Nutzinhalt:** 148 | / 130 |

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A Verbrauch: 353 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a **Energieeffizienzklasse:** C

Gewicht: 42 kg **Art.-Nr. 896358**

599,–€



ВЖКО

LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1660

Gehäuse aus Edelstahl; mit Edelstahl-Stangengriff; LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung mit integriertem Temperaturalarm (signalisiert optisch und akustisch eine Über- oder Unterschreitung der Alarmgrenzen); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 metallisierter, transparent pulverbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm **Innenmaße (H x B x T):** 67 x 44 x 43,5 cm Brutto-/Nutzinhalt: 134 | / 130 | **Temperaturbereich:** +1 °C bis +15 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A Verbrauch: 225 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a **Energieeffizienzklasse:** C Gewicht: 37 kg

Art.-Nr. 820976 Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

ENERG ! C 225 kWh/annum 134 A 5°C ≤ 32 °C



579,-€



LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1663

Gehäuse aus Edelstahl; mit selbstschließender Isolierglastür mit Edelstahl-Stangengriff; LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung mit integriertem Temperaturalarm (signalisiert optisch und akustisch eine Über- oder Unterschreitung der Alarmgrenzen); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 metallisierter, transparent pulverbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Brutto-/Nutzinhalt: 148 | / 130 | Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1 A Verbrauch: 353 kWh in 365 Tagen


Energieeffizienzklasse: C Gewicht: 44 kg

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm **Innenmaße (H x B x T):** 67 x 44 x 43,5 cm

Kältemittel: R-600a

Art.-Nr. 821076 699,-€




















LIEBHERR Kühlschrank FRFvg 6501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbaren Füßen (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; Quereinschub für GN-Behälter 2/1; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (5x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 201,8 x 74,7 x 76,9 cm Innenmaße (H x B x T): 166 x 62 x 53,1 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 655 1 / 479 1 Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 603 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: C


Gewicht: 84 kg Art.-Nr. 861149

1.299,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage









LIEBHERR Kühlschrank FKS 5502

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit Wahlschalter, um zwischen statischem und dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) umzuschalten; mit automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,9 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 544 | / 526 | Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 383 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 887537

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

599,-€







BÄKO-line LED-Kühlschrank FKDv 4213

Gehäuse aus Stahl, grau pulverbeschichtet; mit LED-Leuchtwerbeaufsatz; Isolierglastür mit ergonomischem Stangengriff; beidseitige LED-Innenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; energiesparende, digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; mit integriertem Carel-Easy-Door-Modul, einer intelligenten Lösung, welche die Einsatzbedingung des Kühlgerätes durch Türöffnung erlernt und dadurch die Kühltemperatur ideal an die Betriebszeiten anpasst; Temperaturvoreinstellung +4 °C bis +7 °C; inkl. 5 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar), 2 Lochblechauflagen und 1 Flaschenrutsche aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 201 x 60 x 68,7 cm **Innenmaße (H x B x T):** 166 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 403 | / 385 | Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A Verbrauch: 599 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a **Energieeffizienzklasse:** D

Gewicht: 82 kg
Art.-Nr. 880055

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

- integriertes Carel-Easy-Door-Modul
- beidseitige LED-Innenbeleuchtung
- 2 zusätzliche Lochblechauflagen
- mit Flaschenrutsche

599 kWh/annum

≤ 32 °C

A 5°c

403



999,-€



Gefriergeräte







LIEBHERR Gefrierschrank BFFsg 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbst-schließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), 2 Stellfüßen vorne und Aluminiumstangengriff; Bäckereinorm, für Bleche 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 10 Paar CNS-L-Auflageschienen (pro Seite max. 25 im Abstand von 2,5 cm möglich, höhenverstellbar und je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,3 x 74,7 x 76,9 cm **Innenmaße (H x B x T):** 138,8 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 496 | / 402 |
Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A
Verbrauch: 1.241 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290 Gewicht: 88 kg Art.-Nr. 861145

1.399,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage





LIEBHERR Gefrierschrank FFFsq 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbst-schließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbaren Füßen (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; für EN-Boxen bis 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (je mit 60 kg belastbar) und 10 Gitterkörbe

Außenmaße (H x B x T): 181,8 x 74,7 x 76,9 cm **Innenmaße (H x B x T):** 138,8 x 58 x 52,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 499 | / 289 | Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A Verbrauch: 1.234 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290 Gewicht: 72 kg Art.-Nr. 861144

1.399,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Garantie

Gefriergeräte

ВАКО

LIEBHERR Gefrierschrank GGU 1500

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit ergonomischem Stangengriff; unterbaufähiges Gerät mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung; SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C (so werden Kältereserven für vitaminschnendes Einfrieren geschaffen); optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 Verdampferplatten / 3 Ablagen (je mit 24 kg belastbar), 3 Schubfächern, weiß (Höhe: 15 cm) und 1 Korb (Höhe: 17 cm)

Außenmaße (H x B x T): $83 \times 60 \times 61,5$ cm Innenmaße (H x B x T): $67,6 \times 47,4 \times 44,3$ cm

Brutto-/Nutzinhalt: 143 | / 133 | **Temperaturbereich:** -9 °C bis -26 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 0,6 A **Verbrauch:** 250 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a Gewicht: 39 kg Art.-Nr. 820953

499,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



LIEBHERR Gefrierschrank GG 5510

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung; SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C (so werden Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren geschaffen); optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts fest; abschließbar; inkl. 6 kunststoffbeschichteter Roste (5 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): $197,2 \times 82 \times 79,3$ cm Innenmaße (H x B x T): $166,5 \times 65,5 \times 56$ cm

Brutto-/Nutzinhalt: 620 | / 572 |
Temperaturbereich: -14 °C bis -26 °C
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 A
Verbrauch: 613 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290 Gewicht: 116 kg Art.-Nr. 821022

1.299,-€












Gefriergeräte










aus Edelstahl mit Endstücken rechts und links aus Kunststoff, Griffmulde zum Öffnen und wechselbarer Dichtung; LED-Innenbeleuchtung; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren (Tauwasserablauf); mechanische Steuerung; StopFrost-System reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit; analoge Temperaturanzeige außen; abschließbar;



Energieeffizienzklasse: F EFL 3056 (Abb. 1)

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 4 Körbe möglich)

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus vorbeschichtetem Stahl; Deckel

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 104,5 x 72 cm **Innenmaße (H x B x T):** 61 x 92 x 53,5 cm

BÄKO-line LED-Gefriertruhe

Brutto-/Nutzinhalt: 266 | / 254 | **Verbrauch:** 247 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 68 kg **Art.-Nr. 887562**

549,-€

EFL 4656

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 6 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 146,5 x 72 cm **Innenmaße (H x B x T):** 61 x 134 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 404 | / 387 | **Verbrauch:** 325 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 81 kg **Art.-Nr. 887563**

629,–€

EFL 6056 (Abb. 2)

Lieferung inkl. 3 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 8 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): $82.5 \times 188.5 \times 72$ cm Innenmaße (H x B x T): $61 \times 176 \times 53.5$ cm

Brutto-/Nutzinhalt: 542 1 / 520 1 **Verbrauch:** 364 kWh in 365 Tagen


Gewicht: 89 kg **Art.-Nr. 887564**

699,-€

für alle Varianten gilt:









Sahneklimaschränke



LIEBHERR Sahneklimaschrank

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbaren Füßen (12 bis 17 cm) aus Edelstahl; Bäckereinorm, mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; leistungsstarkes Kältesystem mit integriertem Luftleitsystem; Wahlmöglichkeit von drei Feuchtigkeitsstufen; elektronische Steuerung; optische und akustische Temperaturwarnung; digitale Anzeige außen ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellung; energiesparende Geräteausführung durch optimierte Kältekomponenten und starke Isolation; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf; abschließbar

Temperaturbereich: -5 °C bis +15 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Kältemittel: R-290 Energieeffizienzklasse: C

BKPv 6570

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): $212 \times 70 \times 83$ cm Innenmaße (H x B x T): $155 \times 41 \times 65$ cm Brutto-/Nutzinhalt: $602 \times 1/365 \times 1$

Verbrauch: 542 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 132 kg **Art.-Nr. 820942**

2.299,-€

BKPv 8470

für Blechmaß 80×60 cm bzw. 78×58 cm (Längseinschub) oder $2 \times 60 \times 40$ cm (Quereinschub); inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)


Außenmaße (H x B x T): 212 x 79 x 98 cm **Innenmaße (H x B x T):** 155 x 60,9 x 80 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 856 1 / 677 1 **Verbrauch:** 765 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 152 kg Art.-Nr. 820945

3.299,–€


für beide Varianten gilt:







Solange Vorrat reicht







Solange Vorrat reicht



Lagerfroster

LIEBHERR Lagerfroster

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbaren Füßen (12 bis 17 cm) aus Edelstahl; Bäckereinorm, mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren (Tauwasserablauf); NoFrost-Technologie: das Produkt wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet (dadurch bleibt der Innenraum eisfrei und die Produkte werden nicht bereift); elektronische Steuerung; optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; energiesparende Geräteausführung durch optimierte Kältekomponenten und starke Isolation; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf; abschließbar

Temperaturbereich: -10 °C bis -35 °C Anschluss: 230 \lor / 50 Hz / 4 A

Kältemittel: R-290

BGPv 6570

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 212 x 70 x 83 cm **Innenmaße (H x B x T):** 155 x 51,6 x 65 cm **Brutto-/Nutzinhalt:** 602 | / 365 |

Verbrauch: 1.874 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: D Gewicht: 136 kg Art.-Nr. 820944

2.499,-€

BGPv 8470

für Blechmaß $80 \times 60 \text{ cm}$ bzw. $78 \times 58 \text{ cm}$ (Längseinschub) oder $2 \times 60 \times 40 \text{ cm}$ (Quereinschub); inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg helasthar)

Außenmaße (H x B x T): $212 \times 79 \times 98$ cm Innenmaße (H x B x T): $155 \times 60,9 \times 80$ cm

Brutto-/Nutzinhalt: 856 | / 677 | **Verbrauch:** 1.997 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: C Gewicht: 155 kg

Art.-Nr. 820943 3.599,-€


für beide Varianten gilt:







Solange Vorrat reicht







Solange Vorrat reicht